

照明リスト（数量表）

別紙１－① 総合市民交流センター 照明リスト（数量表）

記号	仕様	参考型番	W	lm	lm/W	台数
1	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/14/25/19SP/C	13.8	2500	181.2	60
2	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	9.8	1100	112.2	529
2-1	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11L38-15W7BW-D	9.8	1034	105.5	52
3	LEDスポットライト 本体黒	LEDS-15112L-LS1	13.7	1220	89.1	31
4	L E D非常灯 専用形 中天井用 埋込形φ100 電源別置形	EL-DT31111	-	-	-	209
5	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	IREL-LX3-170-52N-CL40W	32.3	5200	161.0	33
6	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	26.7	5100	191.0	35
7	非常用照明器具+RP	EL-DT31111+LZA-90300E	-	-	-	2
8	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm	LX3-190-49N-UK40-W240	26.7	4945	185.2	310
8-2	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm	LX3-190-44L-UK40-W240	26.7	4450	166.7	12
9	LEDダウンライト 埋込φ100	DL6L38-10W7BW-D	5.4	611	113.1	80
10	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	BL-122N-UKLXSQ60-D	75.3	12200	162.0	12
11	防雨型ブラケット φ117	LBR4L-CIPL-BS	4.5	405	90.0	30
12	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX3-190-51N-TR40	26.7	5100	191.0	72
13	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用 電源別置形	MY-HKR450330/N AHTN	33.2	5040	151.8	24
14	40形階段灯通路誘導灯 人感センサ付きタイプ	MY-FHS425330A/NAHTN	19.2	2500	130.2	37
15	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX3-190-50N-UK40-W328	26.7	5000	187.3	8
16	屋外用照明 防雨・防湿形ブラケット 20形	EL-LR-WF0600N/2AHTN	7	1000	142.9	5
17	LEDダウンライト 埋込φ150+RP	DL11L38-15W7BW-D+LZA-90839E	9.8	1034	105.5	178
18	キッチン灯	KT4N-18TC	4.4	400	90.9	4
19	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	6.1	1000	163.9	21
20	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX3-190-25N-TR40	13.6	2500	183.8	65
21	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	30
22	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	BL-66N-UKLXSQ45-D	43.3	6600	152.4	12
23	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX3-190-25N-TR40	13.6	2500	183.8	36
24	LEDダウンライト 埋込φ150+RP	DL11L38-15W7BW-D+LZA-90840E	9.8	1034	105.5	16
25	LED直管ランプ15形 代替	LDG15T・N・5/7V2	4.8	750	156.3	7
26	レールペンダント 8畳	LGBZ6190	30.9	3500	113.3	14
28	シーリングライト 8畳	CL8DL-S1	30.7	4000	130.3	2
29	スポットライト	NNQ32044	42.5	1332	31.3	2
30	L E D電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	7.1	810	114.1	12
31	LEDスポットライト 本体黒	LEDS-15112L-LS1	13.7	1220	89.1	3
32	角型ダウンライト□150	EL-D11/3(102LM) AHN	6.8	830	122.1	10
33	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	6.1	1000	163.9	16
34	スポットライト フランジ	LDR8L-W-V4+IR-AN-2960	8.4	700	83.3	1
35	和風ブラケット	LGB87079K	5	280	56.0	1

記号	仕様	参考型番	W	lm	lm/W	台数
36	アウトドラスポット フランジ	OSP-B-SPK	16	740	46.3	1
37	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用 電源別置形	MY-HKR425330/N AHTN	16.9	2420	143.2	11
38	L E D電球 E17 広配光 60形+ソケット	LDA7L-G-6T8+GX10QE26	7.1	810	114.1	2
39	一体型ベースライト 20形 直付下面開放型 幅250mm	LX3-170-19N-KK20-W250	12.6	1960	155.6	4
40	キッチン灯	KT10N-60TC	11.1	1000	90.1	7
41	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用	IREL-LX3-170-50N-RTR40	32.3	5095	157.7	5
42	L E D非常灯 専用形 中～特高天井用 埋込形φ100 電源別置形	NNFB87609+FK80000	-	-	-	10
43	対象外	-	-	-	-	1
45	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	MY-VKR450330/N AHTN	33.2	5150	155.1	4
46	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/17/25P	16.8	2500	148.8	3
47	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 非常灯兼用	IREL-LX3-170-25N-CL40	16	2500	156.3	2
48	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/14/25/19SP/C	13.8	2500	181.2	1
49	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	MY-VK425330C/N AHTN	18.1	2480	137.0	5
50	シーリング	EL-C1010AN/W AHN	6.8	1000	147.1	9
51	防雨型ブラケット 40形	LEDB-40950N-LS9	29.4	2900	98.6	2
52	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm	LX3-190-49N-UK40-W240	26.7	4945	185.2	6
53	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm	LX3-190-50N-KK40-W250	26.7	5000	187.3	7
54	LEDダウンライト 埋込φ150 軒下用+RP	EL-WD01/3(102LM) AHN+LZA-92182E	6.8	840	123.5	5
55	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	MY-BK450335C/N AHTN	34.4	5040	146.5	7
56	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅150mm	LX3-190-23N-UK40-W170	13.6	2375	174.6	4
57	非常用照明器具	EL-DB31111B	-	-	-	7
58	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL8N8-15W7BW-D	7.3	850	116.4	1
誘1	誘導灯 C級 片面+表示板+RP	KSH101511EL+S1-1091S+MOYU-01C11B	1.2	-	-	26
誘2	誘導灯 B級BL形 片面+表示板+RP	KSH201511EL+S2-2091AR+MOYU-02C32B	1.9	-	-	10
誘3	誘導灯 B級BL形 点滅形誘導音付 片面+表示板+RP	KSD2951VA 1EL+S1-2061S+MOYU-09W12B	3.5	-	-	24
誘4	誘導灯 B級BL形 埋込 片面+表示板+RP	FA20303C LE1+FK20300+FK21724C	1.7	-	-	5
誘5	誘導灯 C級 片面+表示板+RP	KSH10151H1EL+S1-1091S+MOYU-12W21B	1.2	-	-	3
誘6	誘導灯 C級 両面+表示板	KSH10162H1EL+S2-1091W	1.9	-	-	1
誘7	誘導灯 C級 片面+表示板+RP	KSH101511EL+S1-1091S+MOYU-08W32B	1.2	-	-	1
誘8	誘導灯 B級BL形 両面+表示板+RP	KSH201621EL+S2-2091L+S2-2091AR+MOYU-02C32B	2.7	-	-	8
誘9	誘導灯 C級 片面+表示板+RP	KSH101511EL+S2-1091W+MOYU-08W32B	1.2	-	-	3
誘10	誘導灯 C級 片面+表示板+RP	KSH101511EL+S2-1091W+MOYU-08W32B	1.2	-	-	4
誘11	誘導灯 B級BL形 片面+表示板+RP	KSH201511EL+S2-2091AR+MOYU-08W32B	1.9	-	-	2
誘16	誘導灯 B級BL形 片面+表示板+RP	KSH201511EL+S1-2091S+C152P	1.9	-	-	1
誘17	誘導灯 B級BL形 両面	KSH20162H1EL+S2-2091W	2.9	-	-	1
△	非常用照明器具	EL-CT31111	-	-	-	2
★	LED済	-	-	-	-	0

別紙1-② 総合市民交流センター駐車場・駐輪場 照明リスト（数量表）

記号	仕様	参考型番	W	lm	lm/W	台数
2	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	9.8	1100	112.2	34
5	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	IREL-LX3-170-52N-CL40W	32.3	5200	161.0	2
6	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	26.7	5100	191.0	4
12	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX3-190-51N-TR40	26.7	5100	191.0	1
18	キッチン灯	KT4N-18TC	4.4	400	90.9	1
20-1	対象外	-	-	-	-	0
23	一体型ベースライト 40形 笠付型	LX3-190-24N-RTR40	13.6	2450	180.1	10
23-2	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用	IREL-LX3-170-24N-RTR40	16	2450	153.1	10
38	L E D電球 E17 広配光 60形+ソケット	LDA7L-G-6T8+GX10QE26	7.1	810	114.1	5
41	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用	IREL-LX3-170-50N-RTR40	32.3	5095	157.7	2
44	LEDダウンライト 埋込φ200+RP	DL90N8-20W8W-D+LZA-90842E	60	8197	136.6	5
45	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	MY-VKR450330/N AHTN	33.2	5150	155.1	1
59	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	7	1000	142.9	5
60	LED直管ランプ32形 ガラス直管	LDG32FLT・N/14/20P/C	14.5	2000	137.9	2
61	対象外	-	-	-	-	1
誘1	誘導灯 C級 片面+表示板+RP	KSH101511EL+S1-1091S+MOYU-01C11B	1.2	-	-	10
誘2	誘導灯 B級BL形 片面+表示板+RP	KSH201511EL+S2-2091AR+MOYU-02C32B	1.9	-	-	1
誘3	誘導灯 B級BL形 点滅形誘導音付 片面+表示板+RP	KSD2951VA 1EL+S1-2061S+MOYU-09W12B	3.5	-	-	9
誘8	誘導灯 B級BL形 両面+表示板+RP	KSH201621EL+S2-2091L+S2-2091AR+MOYU-02C32B	2.7	-	-	11
誘11	誘導灯 B級BL形 片面+表示板+RP	KSH201511EL+S2-2091AR+MOYU-08W32B	1.9	-	-	1
誘12	誘導灯 B級BL形 片面+表示板+RP	KSH201511EL+S2-2091L+MOYU-02C32B	1.9	-	-	1
誘13	誘導灯 B級BL形 両面+表示板+RP	KSH201621EL+S2-2091W+MOYU-02C32B	2.7	-	-	5
誘14	誘導灯 点滅形誘導音付 B級BL形 片面	KSD2951VA 1EL+S1-2061L+MOYU-03C12B	3.5	-	-	2
誘15	誘導灯 B級BL形 両面+表示板+RP	KSH201621EL+S2-2091L+S2-2091AR+MOYU-02C32B	2.7	-	-	1
誘16	誘導灯 点滅形誘導音付 B級BL形 両面	KSD2962VA 1EL+S1-2061L+S1-2061AR+MOYU-03C12B	4.7	-	-	2