別紙2 高槻市役所本館ガス供給 合計燃料使用(消費)量

| 用。途 | ガスメーター | | | | 使用機器(器具) | | | 人 乳燥似 (古田 ()) 專 | 備 考 |
|----------|----------------|--------|-------|----|---|--------------|----|---|--|
| | 使用番号 | メーター番号 | サイス゛ | 台数 | 仕様 | 燃料使用(消費)量 | 台数 | 合計燃料使用(消費)量 | //用 |
| 吸収式冷温水機用 | 361902002-0125 | 6367 | M120G | 1 | 吸収式冷温水機400RT 型式: QCW-PR400FG3 | 121.2N m³/h | 2 | 121.2N ㎡/h (最大値) | 吸収式冷温水機最大運用 400RT(1台) |
| | 361902002-0130 | 6371 | M120G | 1 | 吸収式冷温水機210RT 型式: QCW-PR210FG3 | 43.0N m³/h | 1 | | |
| 加湿用ボイラー用 | 361902002-0145 | 1435 | M50G | 1 | 小型ボイラー 型式:SQ-800ZU | 43.0N m³/h | 1 | $43.0\mathrm{N}\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ | |
| 一般用 | 361902002-0140 | 7876 | M30G | 1 | ガス小型湯沸器 型式:YR546 | 最大10.5kw | 9 | 約7.4 m³/h (10.5×9=94.5kw) | 都市ガス13A換算 12.8kwh/m³ 11,000kcaℓ/m³ |
| | | | | | カ [*] ス給湯器(B1車両課シャワー) 型式:CQ-C1622WZD-FH | 29.4kw | 2 | 約4.6㎡/h (29.4×2=58.8kw) | |
| | | | | | ガス温水ボイラー(B2F浴槽用) 型式:62,000kca@/h | 62,000kca@/h | 1 | 約5.6㎡/h (62,000kcaℓ/h) | |

総合計燃料使用量 約181.8N㎡/h